



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

FOLIA OKIENNA MULTI-TEC SMART B

OPIS PRODUKTU:

MULTI-TEC SMART B jest profesjonalną membraną tworzywową o dużym zróżnicowanym oporze dyfuzyjnym zależnym od wilgotności. Ta unikalna funkcja pozwala jej w pełni działać jako bariera ochronna złączy okiennych w zmiennych warunkach klimatycznych.

PRZEZNACZENIE:

Folia MULTI-TEC SMART B przeznaczona jest dla systemowego uszczelnienia styków połączeń: stolarki otworowej z konstrukcją budynku zarówno wewnątrz jak też na zewnątrz. Chroni przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych takich jak wiatr z zacinającym deszczem. MULTI-TEC SMART B daje również czasową ochronę izolacji złącza przed szkodliwym promieniowaniem UV.

CHARAKTERYSTYKA:

Właściwości	Norma	Klasyfikacja
Materiał		Tworzywo sztuczne
Kolor		antracyt
Waga	EN 1849-2	150 $\pm$ 15g/m ²
Grubość	EN 1849-2	0,50 $\pm$ 0,05mm
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej		Współczynnik SD od 0,4m – do 21m zależnie od poziomu wilgotności
Wodoszczelność (słup wody)	EN 20811	>2500mm
Odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne		12 miesięcy
Temperatura stosowania		5°C do 30°C
Temperatura przechowywania		18°C do 25°C
Okres przechowywania		1 rok

ZASTOSOWANIE:

Powierzchnia dla aplikacji powinna być czysta, odpylona i nie tłusta. W przypadku zamocowania do ściany za pomocą pasków samoprzylepnych należy po naklejeniu użyć wałka celem docisnięcia membrany do powierzchni. Dla powierzchni pyłących stosować grunt. W przypadku klejenia do ścian za pomocą specjalistycznych klejów dedykowanych dla membran okiennych należy wykonać własną próbę klejenia przed przystąpieniem do głównej aplikacji. Folię od strony wewnętrznej należy tynkować celem wykonania obróbek. Folia posiada specjalnie przeznaczoną do tynkowania flizelinę na jednej z powierzchni.

DOSTĘPNE RODZAJE MOCOWANIA:

2SK - dwa paski samoprzylepne do ościeżnicy naprzemiennie

3SK - dwa paski samoprzylepne do ościeżnicy naprzemiennie + szeroki pasek klejowy do ściany

WYMIARY I OPAKOWANIE:

Szerokości rolek : 70 mm , 90 mm , 150 mm , 200 mm, 250 mm, 300 mm , 350 mm, 400 mm

Długość rolki : 50m

Opakowanie : karton - ilość rolek zależnie od rozmiaru

INFROMACJE DODATKOWE:

Dane produktu opierają się na naszym obecnym stanie wiedzy. Pełnią one zadanie czysto informacyjne a nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych oddziaływań i warunków aplikacji nie zwalania to osoby aplikującej od przeprowadzenia własnych kontroli i prób. Pomimo wysokiej staranności i dokładności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie odpowiedzialności prawnej za poprawną aplikację. Zastrzega się możliwość zmian technicznych.