



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU FOLIA OKIENNA MULTI-TEC SMART W



OPIS PRODUKTU:

MULTI-TEC SMART jest profesjonalną membraną tworzywową o dużym zróżnicowanym oporze dyfuzyjnym zależnym od wilgotności. Ta unikalna funkcja pozwala jej w pełni działać jako bariera ochronna złączy okiennych w zmiennych warunkach klimatycznych.

PRZEZNACZENIE:

Folia MULTI-TEC SMART przeznaczona jest dla systemowego uszczelnienia styków połączeń: stolarki otworowej z konstrukcją budynku zarówno wewnątrz jak też na zewnątrz. Chroni przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych takich jak wiatr z zacinającym deszczem. MULTI-TEC SMART umożliwia czasową ochronę izolacji złącza przed szkodliwym promieniowaniem UV.

CHARAKTERYSTYKA:

Właściwości	Norma	Klasyfikacja
Materiał		tworzywo sztuczne
Kolor		biały
Klasa materiału budowlanego	EN13984:2013	elastyczne wyroby wodochronne
Odporność na zacinający deszcz	PN-EN1027	1050Pa
Wodoszczelność	EN 1928 met. B	odporna
Przepuszczalność powietrza	PN-EN1026	klasa 4 dla 600Pa
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	EN 1931	współczynnik SD od 0,1m – do 12m zależnie od poziomu wilgotności
Palność	PN/EN 13501-1	Klasa E
Odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne		6 miesięcy
Temperatura stosowania		5°C do 30°C
Temperatura przechowywania		18°C do 25°C
Okres przechowywania		1 rok

ZASTOSOWANIE:

Powierzchnia dla aplikacji powinna być czysta, odpylona i nie tłusta. W przypadku zamocowania za pomocą pasków butylowych do ściany czy też pasków samoprzylepnych do powierzchni twardych, zamknięto-komórkowych, należy po naklejeniu użyć wałka celem docięcia membrany do powierzchni. Dla powierzchni pyłących stosować grunt pod paski butylowe. W przypadku klejenia do ścian za pomocą specjalistycznych klejów dedykowanych dla membran okiennych należy wykonać własną próbę klejenia przed przystąpieniem do głównej aplikacji.

DOSTĘPNE RODZAJE MOCOWANIA:

2SK - dwa paski samoprzylepne do ościeżnicy naprzemiennie

3SK - dwa paski samoprzylepne do ościeżnicy naprzemiennie + pełny pasek klejowy do ściany

WYMIARY I OPAKOWANIE:

Szerokości rolek : 70 mm , 90 mm , 140 mm , 200 mm, 250 mm, 300 mm , 350 mm, 400 mm

Długość rolki : 50m

STRATOFOLIO SP ZO.O. adres: ul. Niegłowska 9 , 38-200 Jasło

INFORMACJE DODATKOWE:

Dane produktu opierają się na naszym obecnym stanie wiedzy. Pełnią one zadanie czysto informacyjne a nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych oddziaływań i warunków aplikacji nie zwalania to osoby aplikującej od przeprowadzenia własnych kontroli i prób. Pomimo wysokiej staranności i dokładności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie odpowiedzialności prawnej za poprawną aplikację. Zastrzega się możliwość zmian technicznych.